


grill-cox HAAS®

Desengrasante para placas y hornos Hygiene activities in all spaces

Producto de uso exclusivo profesional



CARACTERÍSTICAS

Producto específico para la eliminación eficaz de los depósitos de grasas quemadas en las paredes del horno.

Su espuma densa y compacta permite que el producto se adhiera a las superficies verticales, favoreciendo la saponificación de las grasas.

Muy activo incluso contra los depósitos carbonizados en placas, parrillas, freidoras, campanas extractoras y sartenes de acero inoxidable.

Producto recomendado para los planes HACCP.

COMPOSICIÓN

Según el Reglamento CE nº 648/2004. Fosfonatos, tensioactivos no iónicos, jabón, EDTA (ácido etilendiaminotetraacético). Colorantes. Valor de pH en concentrado: aprox. 14.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Indicado para superficies con exceso de grasa, como campanas y filtros extractores, azulejos y baldosas, encimeras de acero, cortadoras, teflón, sillas de plástico, mesas, lonas, caucho y PVC. Verificar la resistencia de los materiales antes de la primera aplicación en una zona poco visible.

No destinado a aplicaciones domésticas. Para su seguridad, respete las indicaciones de la ficha técnica y de la ficha de seguridad. Los daños ocasionados por el incumplimiento del modo de uso conforme a la ficha técnica no podrán ser reclamados.

No utilizar sobre aluminio, objetos anodizados, zinc, cinta estañada, latón o esmalte.

MODO DE USO

Aplicar la espuma sobre la superficie, dejar actuar unos 5 minutos y frotar mecánicamente con una esponja o una fibra abrasiva. A continuación, enjuagar abundantemente con agua limpia y secar con un paño. Evitar el contacto con la piel y los ojos, y proteger las superficies cercanas sensibles a la acción de las sustancias alcalinas.

Consumo por m²:

5-15 ml en limpieza normal

75-150 ml en limpieza intensiva

FRASES DE PELIGRO

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

P260 No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P280 Llevar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar aclarando.

Contiene: Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etilenamina / 2-aminoetanol.

Modo de embalaje: Cajas de cartón que contienen 2 recipientes de 5 kg

Palé: 64 cajas



6 427370 000326